



Produktbeschreibung

Die Wägezelle Typ SB5 ist eine Biegestab-Wägezelle aus Edelstahl mit einem wirksamen Feuchteschutz durch Kunststoffverguss. Sie eignet sich für den Einsatz in industrieller Umgebung.

Anwendung

- Plattformwaagen, Behälter- und Tankwaagen

Wichtige Merkmale

- Großer Nennlastbereich von 5 kN bis 100 kN (510 kg bis 10 197 kg)
- Edelstahlkonstruktion
- Schutzart IP67
- Niedrige Bauhöhe
- Optimale Krafteinleitung mittels Sackloch
- Hoher Eingangswiderstand
- Kalibrierung in mV/V/Ω

Zulassungen

- Für 5 kN bis 50 kN: Genauigkeitsklassen C1 (Y = 5 100) und C3 (Y = 11 000) nach OIML R60
- NTEP Genauigkeitsklasse III für 5 000 Teile (für 5 kN bis 50 kN)
- ATEX-Zulassung für Ex-Bereich Zone 0, 1, 2, 20, 21 und 22
- FM Zulassung

Gewicht inklusive Verpackung

■ Nennlast (kN)	5–20	50	100
■ Gewicht (kg)	1,4	2,9	7,0

Lieferbares Zubehör


- Mechanische Einbauteile
- Geeignete Messverstärker, Anschlusskästen und Wäge-Indikatoren

Technische Daten

Nennlast	(E _{max})	kN	5 / 10 / 20 / 50 / 100	5 / 10 / 20 / 50
Metrische Äquivalente (1 N=0.10197 kg)		kg	510 / 1 020 / 2 039 / 5 099 / 10 197	510 / 1 020 / 2 039 / 5 099
Genauigkeitsklasse nach OIML R60			(GP)	C1 C3
Maximal zulässige Anzahl der Teilungswerte	(n _{LC})		n.V.	1 000 3 000
Mindestteilungswert der Wägezelle	(v _{min})		n.V.	E _{max} /5 100 E _{max} /11 000
Temperaturkoeffizient des Nullpunktes	(TC ₀)	%*R0/10°C	± 0.0400	± 0.0275 ± 0.0127
Temperaturkoeffizient des Kennwertes	(TC _{R0})	%*R0/10°C	± 0.0200	± 0.0160 ± 0.0100
Zusammengesetzter Fehler		%*R0	± 0.0500	± 0.0300 ± 0.0200
Linearitätsabweichung		%*R0	± 0.0400	± 0.0300 ± 0.0166
Hysterese		%*R0	± 0.0400	± 0.0300 ± 0.0166
Kriechfehler (30 Minuten) / DR		%*R0	± 0.0600	± 0.0490 ± 0.0166
Nennkennwert	(R0)	mV/V	2 ± 0.1%	
Kalibrierung in mV/V/Ω (A...I klassifiziert)		%*R0	± 0.05 (± 0.005)	
Nullsignaltoleranz		%*R0	± 5	
Speisespannung		V	5...15	
Eingangswiderstand	(R _{LC})	Ω	1 100 ± 50	
Ausgangswiderstand	(R _{out})	Ω	1 000 ± 2	
Isolationswiderstand (100 V DC)		MΩ	≥ 5 000	
Grenzlast	(E _{lim})	%*E _{max}	200	
Bruchlast		%*E _{max}	300	
Grenzquerbelastung		%*E _{max}	100	
Nenntemperaturbereich		°C	-10...+40	
Gebrauchstemperaturbereich		°C	-20...+65 (ATEX -20...+60)	
Werkstoff			Edelstahl 17-4 PH (1.4548)	
Kapselung			Kunststoffverguss	
Schutzart nach EN 60 529			IP67	

Die Werte für Linearitätsabweichung, Hysterese und TC_{R0} können im Einzelfall überschritten werden.
Die Summe aus Linearitätsabweichung, Hysterese und TC_{R0} liegt innerhalb der Fehlergrenze nach OIML R60 mit p_{LC}=0,7.

Abmessungen (in mm)



Typ	L1	L2	L3	L4	L5	H1	H2	H3	H4	H5	W	D1	D2	Montage-schrauben	Anzugs-moment *
SB5-5 kN/10 kN/20 kN	155	15	80	35	76	36	6	21	7	4	30	18	13	M12 8.8	90 Nm
SB5-50 kN	190	21	105	40	93	49	8	28.5	6	8	43	25	21	M20 8.8	400 Nm
SB5-100 kN	245	30	135	50	120	73	12.5	42	10	n.V.	60	30	27	M24 8.8	700 Nm

* Schraubengewinde zur Montage fetten.

Kabelanschluss

- Die Wägezelle hat ein 4-adriges, abgeschirmtes Kabel (AWG 24).
Kabelmantel aus Polyurethan
- Kabellänge: 3 m für SB5-5 kN/10 kN/20 kN
4,5 m für SB5-50 kN/100 kN
- Kabeldurchmesser: 5 mm
- Der Schirm ist an der Wägezellenseite nicht aufgelegt
(Auf Anfrage kann der Schirm aufgelegt werden)

