

## TPWLKI

### GABELHUBWAAGEN AUS EDELSTAHL SERIE TPWLKI "LOGISTIC"



Edelstahl-Gabelhubwagen mit Waagenfunktion, integrierte Mehrbereichs-Wägeelektronik. Ausgestattet mit 4 Edelstahl-Wägezellen, Schutzart IP68 . Einfach im Gebrauch, robust und geeignet für den Einsatz im rauen Arbeitsumfeld. Verfügbar auch in eichfähigen Versionen (CE-M).

Vertrieb und Service:

**WAEGE-TECHNIK NORD GMBH**

KUESTRINER-STR. 1 - 25551 - HOHENLOCKSTEDT - GERMANY  
Tel. 0049-4826376194 Fax. 0049-4826376189  
wtngmbh@t-online.de

Die ideale Lösung für  
fortschrittliche industrielle  
Anwendungen

## TECHNISCHE DATEN

- Max. Hubgewicht: 2.000 kg.
- Genauigkeit: +/- 0,1% des max. Wägebereichs in der internen Version.
- Genauigkeit: +/- 0,05% des max. Wägebereichs in der geeichten Version "M".
- Gabelabmessungen 1180 x 550 x 80 mm. Gewicht ca. 135 kg.
- Tragrahmen und Mechanik aus Edelstahl.
- Hydraulikpumpe aus Edelstahl.
- Leiterräder und doppelte Lasträder mit Verkleidung aus Nylon.
- 4 Wägezellen aus Edelstahl und Anschlüsse in Schutzart IP68.
- Edelstahl-Wäge-Indikator in IP65. Sehr einfach zu reinigen und resistent in rauen und korrosiven Umfeldern; großes, hintergrundbeleuchtetes 25mm LCD-Display, deutlich sichtbar auch bei geringer Helligkeit; feuchtigkeitsgeschützte Tastatur mit 17 Numerik-/Funktionstasten.
- Kalibrierung und Setup mittels Tastatur oder PC mit DINITOOLS.
- Batteriebetrieb intern, wiederaufladbar.
- Betriebsdauer ca. 80 Stunden (Dauerbetrieb), bis einen Monat bei nicht typischem Dauergebrauch mit automatischer Selbstabschaltung.
- Automatische Selbstabschaltung, programmierbar.
- Batterie-Kapazitätsanzeige.
- Batterieladegerät 230 VAC 50 Hz, serienmäßig.
- Bidirektionaler Port RS232/C, konfigurierbar für den Anschluss eines Druckers.
- Bidirektionaler Port RS232/C konfigurierbar für PC, Funkmodem oder tragbares Terminal.
- IR-Eingang für Fernbedienung.
- Thermodrucker in den Versionen TPWLKIP und TPWLKIPM.

## FUNKTIONEN

- Nullstellen, Tara, Ausdruck, numerische ID
- Anzeige mit erhöhter Auflösung x10
- Netto/Brutto oder Umschaltung lb/kg
- Summierung der Gewichte
- Chargenverwiegung
- +/- Kontrolle
- Stückzählung (max. Zählauflösung 1.500.000 Teile)

## LIEFERBAR AUF KOSTENVORANSCHLAG

- Spezielle Kapazitäten und Ziffernschritte.
- Höhere Auflösung.

Versioni disponibili

Codice	Max (kg)	d (kg)	<b>M</b> (kg)
TPWLKI-1	500 / 1000 / 2000	0,2 / 0,5 / 1	--
TPWLKIM-1 <b>M</b>	1000 / 2000	--	0,5 / 1
TPWLKIP-1	500 / 1000 / 2000	0,2 / 0,5 / 1	--
TPWLKIPM-1 <b>M</b>	1000 / 2000	--	0,5 / 1



www.diniargeo.com



“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

DINI ARGEO  
FRANCE sarl  
Nogent-sur-Marne

DINI ARGEO  
GMBH  
Sinsheim - Germany

DINI ARGEO  
UK Ltd  
Taunton - United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING  
INSTRUMENTS Ltd  
Shanghai - China

DINI ARGEO  
WEIGHBRIDGES  
Calto (RO) – Italy



HEAD OFFICE  
Via Della Fisica, 20  
41042 Spezzano di Fiorano Modena - Italy



**WAEGETECHNIK NORD GMBH**  
KUESTRINER-STR. 1 - 25551 - HOHENLOCKSTEDT - GERMANY

Tel. 0049-4826376194 Fax. 0049-4826376189

wnngmbh@t-online.de

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE