



Tischwaage Standard

73xx/93xx

- ▶ Inklusive Basisterminal 3010 mit 10-Tasten-Bedienung
- ▶ Hinterleuchtetes LC-Display mit 16 mm Ziffernhöhe
- ▶ Wägeplattform aus Edelstahl rostfrei 1.4301
- ▶ 5 wählbare Plattformgrößen
- ▶ Kabellänge 2,5 m



Eigenschaften

Wiegen, Zählen, Trieren, Kontrollieren, Kommissionieren, Plus- / Minus-Verwiegung. Die Waagen für höchste Ansprüche – schnell und zuverlässig führen Sie eichpflichtige Wägungen durch. Sie können auf Tische, Untergestelle oder auf dem Boden aufgestellt werden. Das mit der Waage verbundene, separate Anzeigergerät wird frei platziert, das Wägegut verdeckt nicht die Anzeige.

- ▶ Eichfähige Zwei- oder Dreibereichswaage (Genauigkeitsklasse III) und hochauflösende Einbereichswaage nicht eichfähig
- ▶ Basisterminal 3010 mit 10-Tasten-Bedienung
- ▶ Funktionen: Wiegen und Trieren, Zählen, Summieren, Kommissionieren, Entnahmeverwiegung, Dynamisches Schalten, Kontrollieren, Stückkontrolle, Dosieren
- ▶ Anzeigenumschaltung von kg in lb
- ▶ Inklusive Wand- / Stativhalter aus Edelstahl rostfrei 1.4301
- ▶ Terminal 3010 im Edelstahlgehäuse. Schutzart IP 67
- ▶ Wägeplattform aus Edelstahl rostfrei 1.4301, abnehmbar zur leichten Reinigung, dank Schutzart IP 65 oder IP 68/69K auch zur Hochdruckreinigung geeignet
- ▶ Unterkonstruktion aus pulverbeschichtetem Stahl in extra flacher Modul-Bauweise
- ▶ Wägezelle aus Aluminiumlegierung, Dreibereichswaagen: Wägezelle aus Edelstahl rostfrei
- ▶ Hinterleuchtetes LC-Display mit 16 mm Ziffernhöhe
- ▶ Drei LED rot / gelb / grün als Kontroll-Leuchten
- ▶ Integriertes Netzteil für 100–240V
- ▶ 5 wählbare Plattformgrößen
- ▶ Waagen-Nivellierung bis zu 10 mm über 4 Stellfüße und Libelle (bei eichf.)
- ▶ Kabellänge 2,5 m
- ▶ Nennbetriebstemperatur: -10°C bis 40°C

Produkte

Bestellnummer Ausführung	Konf.bew.	Zifferschnitt g	Höchstlast kg	Ausführung Unterkonstruktion	Plattformgröße mm
7390.01.110 Tischwaage Standard	Ja	0.5 1	1.5 3	Pulverbeschichtet	310 x 275
7390.02.110 Tischwaage Standard	Ja	1 2	3 6	Pulverbeschichtet	310 x 275
7390.03.110 Tischwaage Standard	Ja	2 5	6 15	Pulverbeschichtet	310 x 275
7390.03.120 Tischwaage Standard	Ja	1 2 5	3 6 15	Pulverbeschichtet	310 x 275
7390.04.110 Tischwaage Standard	Ja	5 10	20 35	Pulverbeschichtet	310 x 275
7390.04.120 Tischwaage Standard	Ja	2 5 10	6 15 30	Pulverbeschichtet	310 x 275
9390.01.140 Tischwaage Standard	Nein	0.1	3	Pulverbeschichtet	310 x 275
9390.02.140 Tischwaage Standard	Nein	0.2	6	Pulverbeschichtet	310 x 275
9390.03.140 Tischwaage Standard	Nein	0.5	15	Pulverbeschichtet	310 x 275
9390.04.140 Tischwaage Standard	Nein	1	32	Pulverbeschichtet	310 x 275
7391.02.110 Tischwaage Standard	Ja	1 2	3 6	Pulverbeschichtet	400 x 300
7391.03.110 Tischwaage Standard	Ja	2 5	6 15	Pulverbeschichtet	400 x 300
7391.04.110 Tischwaage Standard	Ja	5 10	20 35	Pulverbeschichtet	400 x 300
7391.04.120 Tischwaage Standard	Ja	2 5 10	6 15 30	Pulverbeschichtet	400 x 300
7391.05.110 Tischwaage Standard	Ja	10 20	30 60	Pulverbeschichtet	400 x 300
9391.02.140 Tischwaage Standard	Nein	0.2	6	Pulverbeschichtet	400 x 300

Produkte

Bestellnummer Ausführung	Konf.bew.	Zifferschritt g	Höchstlast kg	Ausführung Unterkonstruktion	Plattformgröße mm
9391.03.140 Tischwaage Standard	Nein	0.5	15	Pulverbeschichtet	400 x 300
9391.04.140 Tischwaage Standard	Nein	1	32	Pulverbeschichtet	400 x 300
9391.05.140 Tischwaage Standard	Nein	2	60	Pulverbeschichtet	400 x 300
7392.04.110 Tischwaage Standard	Ja	5 10	15 30	Pulverbeschichtet	520 x 400
7392.05.110 Tischwaage Standard	Ja	10 20	30 60	Pulverbeschichtet	520 x 400
7392.06.110 Tischwaage Standard	Ja	20 50	60 150	Pulverbeschichtet	520 x 400
9392.04.140 Tischwaage Standard	Nein	1	32	Pulverbeschichtet	520 x 400
9392.05.140 Tischwaage Standard	Nein	2	60	Pulverbeschichtet	520 x 400
9392.06.140 Tischwaage Standard	Nein	5	150	Pulverbeschichtet	520 x 400
7393.05.110 Tischwaage Standard	Ja	10 20	30 60	Pulverbeschichtet	660 x 550
7393.05.120 Tischwaage Standard	Ja	5 10 20	15 30 60	Pulverbeschichtet	660 x 550
7393.06.110 Tischwaage Standard	Ja	20 50	60 150	Pulverbeschichtet	660 x 550
7393.06.120 Tischwaage Standard	Ja	10 20 50	30 60 150	Pulverbeschichtet	660 x 550
7393.07.110 Tischwaage Standard	Ja	50 100	150 300	Pulverbeschichtet	660 x 550
9393.05.140 Tischwaage Standard	Nein	2	60	Pulverbeschichtet	660 x 550
9393.06.140 Tischwaage Standard	Nein	5	150	Pulverbeschichtet	660 x 550

Produkte

Bestellnummer Ausführung	Konf.bew.	Zifferschnitt g	Höchstlast kg	Ausführung Unterkonstruktion	Plattformgröße mm
9393.07.140 Tischwaage Standard	Nein	10	300	Pulverbeschichtet	660 x 550
7394.06.110 Tischwaage Standard	Ja	20 50	60 150	Pulverbeschichtet	800 x 600
7394.07.110 Tischwaage Standard	Ja	50 100	150 300	Pulverbeschichtet	800 x 600
9394.06.140 Tischwaage Standard	Nein	5	150	Pulverbeschichtet	800 x 600
9394.07.140 Tischwaage Standard	Nein	10	300	Pulverbeschichtet	800 x 600

Zubehör

Bestellnummer Ausführung		Beschreibung
2504.08.001		Tischstativ aus Edelstahl
2503.40.001		Wand- / Stativhalter Edelstahl
2563.21.001		Schnittstelle RS 232 als Bausatz
2563.21.002		Schnittstelle RS 232 montiert
2563.21.005		3. RS 232-Schnittstelle als Bausatz
2563.21.006		3. Schnittstelle RS 232, montiert
2550.03.002		Datenkabel, 9 pol. Verbindung 30xx – PC, Kabellänge 2 m
2550.00.008		Datenkabel, 9 pol. Verbindung 30xx – PC, Kabellänge 2 – 10 m
2792.40.001		Alibispeicher Micro-SD 4GB, als Bausatz (auch für Festwertspeicher und Software-Update)
2792.40.002		Alibispeicher Micro-SD 4GB, montiert (auch für Festwertspeicher und Software-Update)
2795.12.001		Etikettendrucker mit Abschneidevorrichtung, Druckbreite bis 104 mm (Thermodirekt), RS 232
2795.12.003		Etikettendrucker mit Abschneidevorrichtung, Druckbreite bis 104 mm (Thermodirekt), USB
2795.20.001		Etikettendrucker, Druckbreite bis 108 mm (Thermodirekt / Thermotransfer)
2795.14.001		Streifendrucker, Papierbreite bis 76 mm (9-Nadel), RS 232
2795.14.003		Streifendrucker, Papierbreite bis 76 mm (9-Nadel), USB
2553.20.003		Handscanner kabelgebunden, inkl. Tischstativhalter u. Netzteil

Zubehör

Bestellnummer Ausführung		Beschreibung
2553.23.002		Handfunkscanner Bluetooth™, inkl. Akku, Basisstation, RS 232 Kabel und Netzteil
2550.03.007		Druckerkabel, 25 pol. für Drucker 2795.14 und 12.001, Kabellänge 2 m
2550.00.009		Druckerkabel, 25 pol. für Drucker 2795.14 und 12.001, Kabellänge 2–10 m
2550.03.010		Datenkabel für Scanner / Precisa / Drucker 2795.20, Kabellänge 2 m
2563.47.001		USB-Schnittstelle als Bausatz
2563.47.002		USB-Schnittstelle montiert
2550.03.011		USB-Datenkabel, Verbindung 30xx – PC, Kabellänge 2 m
2563.49.001		RS 422 / RS 485 Schnittstellenmodul als Bausatz
2563.49.002		RS 422 / RS 485 Schnittstellenmodul montiert
2563.12.001		Bluetooth™ Modul
2554.40.004		Messstelle als Bausatz
2554.40.005		Messstelle montiert
2550.05.001		Steckverbindung mit Identchip als Bausatz, eichfähige Trennstelle zwischen Waage und Anzeige z. B. für Bodeneinbau
2550.05.002		Steckverbindung mit Identchip montiert, eichfähige Trennstelle zwischen Waage und Anzeige z. B. für Bodeneinbau
2550.05.004		Steckverbindung mit Identchip, gerader Stecker D=20 mm montiert, eichfähige Trennstelle zwischen Waage u. Anzeige
2563.20.004		I/O-Modul Relais, als Bausatz mit Buchse und Kabelverschraubung

Zubehör

Bestellnummer Ausführung		Beschreibung
2563.20.006		I/O-Modul Relais, montiert mit Kabelverschraubung
2563.20.007		I/O-Modul PNP, als Bausatz mit Buchse
2563.20.009		I/O-Modul PNP, montiert mit Kabelverschraubung
2563.25.001		Profibus DP, als Bausatz
2563.25.002		Profibus DP, montiert
2563.48.002		Ethernet/IP (CIP) Schnittstelle 3010
2563.44.003		Analog Schnittstelle als Bausatz
2563.44.004		Analog Schnittstelle montiert
2570.01.001		Spannungsversorgung UK montiert
2570.01.002		Spannungsversorgung US montiert
2570.01.003		Spannungsversorgung CH montiert
2563.00.008		Tastatureinschleifung USB, für RS 232 Waagenschnittstelle auf PC USB-Schnittstelle (Zusätzlich erforderlich ist ein Datenkabel, 9 pol. Verbindung 30xx – PC)
2550.03.020		USB Konverter USB auf RS 232
2564.20.005		PC Software Scale Connecting Plus, umfangreiches Softwareprogramm zur Übernahme von Waagendaten in ein PC-Programm (mit Freischaltcode, kompatibel bis Windows 10)
2564.20.002		PC Software Scale Connecting, Softwareprogramm zur Übernahme Waagendaten in ein PC-Programm (kompatibel bis Windows 10)
2564.20.006		Software für Waagenanbindung an SAP R/3, für Waagenanbindung über RS 232, USB oder Ethernet

Zubehör

Bestellnummer Ausführung	Beschreibung
2564.10.003	CD PC-Serviceprogramm Druckbildgestaltung, Datensatz, Drucker einrichten (kompatibel bis Windows 10)
2562.01.003	 Großanzeige LED 100 mm, 5 pol. Stecker mit 15 m Kabel
2562.12.001	 Zweitanzeige LED 38 mm, 5 pol. Stecker mit 15 m Kabel
2562.70.002	 Zweitanzeige LCD 20 mm, 5 pol. Stecker mit 2 m Kabel
2551.50.001	 Kontrolllampe 30xx, Anschlusskabel 1,5 m (I/O-Modul erforderlich)
2551.40.001	 Kontrolllampe 30xx, Netzkabel 2 m, Anschlusskabel 1,5 m (I/O-Modul erforderlich)
2507.01.002	Schutzhaube
2504.10.001	Bodenstativ mit Bodenplatte 200 x 200 mm, lackiert, Höhe ~1.150 mm
2504.11.001	Stativ-Sockel, lackiert, 390 x 390 mm
2504.20.001	Bodenstativ mit Bodenplatte 200 x 200 mm, Edelstahl, Höhe ~1.150 mm
2504.21.001	Stativ-Sockel, Edelstahl, 390 x 390 mm
5751.01.001	Druckbildgestaltung, kundenspezifisch
5751.01.002	Datensatzgestaltung Kundenspezifisch
5751.01.004	Datensatz-/Druckbildaufspielung von vorhandenen Daten oder durch Bereitstellung
2552.40.001	Relaisbox (I/O-Modul erforderlich) 2 Ausgänge / 4 Eingänge