DINI ARGEO
Scales - Weighing systems

TPWLK

GABELHUBWAAGEN SERIE TPWLK “LOGISTIC”

Gabelhubwagen mit Waagenfunktion, einfach in Gebrauch und Handhabung. Zeitersparnis und dennoch genaue Wägungen. Austauschbare wiederaufladbare Batterie. Auch mit integriertem Thermo-Drucker und in eichfähiger Ausführung mit zwei Wägebereichen erhältlich.

Vertrieb und Service:

WAEGETECHNIK NORD GMBH

KUESTRINER-STR. 1 - 25551 - HOHENLOCKSTEDT - GERMANY
Tel. 0049-4826376194 Fax. 0049-4826376189
wtngmbh@t-online.de

Die ideale Lösung für fortschrittliche industrielle Anwendungen

HAUPTFUNKTIONEN

- Max. Hubgewicht: 2.000 kg.
- Genauigkeit: +/- 0,1% des max. Wägebereichs in der internen Version.
- Genauigkeit: +/- 0,05% des max. Wägebereichs in der geeichten Version "M".
- Gabelabmessungen: 1150x550x85mm.
- Gewicht: ca. 125 kg.
- Tragrahmen aus Stahl, Mechanik einbrennlackiert.
- Leiterräder und doppelte Lasträder mit Verkleidung aus Polyurethan.
- 4 Edelstahl-Wägezellen in IP68 für die geeichte Ausführung, und 4 Aluminium-Wägezellen in IP67 in der Version für innerbetriebliche Anwendungen.
- Gewichtsanzeige mit feuchtigkeitsgeschütztem Edelstahl-Gehäuse in IP65, einfach zu reinigen und resistent in rauen und ätzenden Umgebungen.
- Großes kontrastreiches LCD-Display Höhe 25mm, bestens geeignet auch bei schwierigen Lichtverhältnissen, mit 17 feuchtigkeitsgeschützten Tasten.
- Konfiguration, Kalibrierung und Diagnostik programmierbar mit Tastatur oder DINITOOLS am PC
- Austauschbare wiederaufladbare Batterie, die auf dem Dom des Gabelhubwagens montiert ist.
- Betriebsdauer ca. 80 Stunden (Dauerbetrieb), bis einen Monat bei nicht typischem Dauergebrauch mit automatischer Selbstabschaltung.
- Programmierbare Selbstabschaltung (Batterie-Sparfunktion).
- Batterie-Statusanzeige.
- Batterieladegerät 230 VAC 50 Hz, serienmäßig.
- Bidirektionaler Port RS232/C, konfigurierbar für den Anschluss eines Druckers, auch mit kundenspezifischem Ausdruck.
- Bidirektionaler Port RS232/C, konfigurierbar für PC, Funkübertragung oder Laptop.
- IR-Eingang für Fernbedienung.
- Thermodrucker in den Versionen TPWLKP und TPWLKPM, Komplett mit Kalender / Uhrzeit.

FUNKTIONEN

- Nullstellen, Tara, Ausdruck
- Hochauflösende Wägungen x10
- Netto/Brutto oder Umschaltung lb/kg
- Summierung
- Rezeptieren
- +/- Toleranzkontrolle
- Prozent-Wägung
- Stückzählung (max. Zählauflösung 1.500.000 Teile)
- Haltefunktion und Spitzenwertermittlung

LIEFERBAR AUF KOSTENVORANSCHLAG

- Besondere Führungsräder.
- 680mm Gabelbreite.
- Besondere Gabellängen von 850 - 1.500mm.
- Spezielle Kapazitäten und Ziffernschritte.
- Höhere Auflösung.

VERSIONEN

Versioni disponibili

Codice	Max (kg)	d (kg)	M (kg)
TPWLK-3	500 / 1000 / 2000	0,2 / 0,5 / 1	--
TPWLKM-3 M	1000 / 2000	--	0,5 / 1
TPWLKP-3	500 / 1000 / 2000	0,2 / 0,5 / 1	--
TPWLKPM-3 M	1000 / 2000	--	0,5 / 1

NOTA: colonna e timone da montare.

www.diniargeo.com

DINI ARGEO FRANCE sarl
Nogent-sur-Marne

DINI ARGEO GMBH
Sinsheim - Germany

DINI ARGEO UK Ltd
Taunton - United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING INSTRUMENTS Ltd
Shanghai - China

DINI ARGEO WEIGHBRIDGES
Calto (RO) – Italy

DINI ARGEO
Scales - Weighing systems

HEAD OFFICE
Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena - Italy

WAEGETECHNIK NORD GMBH

KUESTRINER-STR. 1 - 25551 - HOHENLOCKSTEDT - GERMANY

Tel. 0049-4826376194 Fax. 0049-4826376189

wtngmbh@t-online.de

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE

Alle technischen Daten und Grafiken können für Änderungen und Verbesserungen ohne vorherige Ankündigung erfolgen.