



Zähl- Kompaktwaagen Professional

9140/9141/9142

- ▶ Schutzart IP 65
- ▶ Terminal mit 12-Tasten-Bedienung
- ▶ Hinterleuchtetes LC-Display, Ziffernhöhe: 16 mm
- ▶ Automatische Referenzgewichtsoptimierung
- ▶ Add-Mode



Eigenschaften


Zählwaagen bieten die Möglichkeit gewichtsgleiche Teile über ein bekanntes oder errechnetes Stückgewicht zu zählen. Mit der Referenzgewichtsoptimierung und dem Add-Mode kann durch Auflegen von Teilmengen die Zählgenauigkeit optimiert werden.

- ▶ Hochauflösende Einbereichswaage, nicht eichfähig
- ▶ Terminal mit 12-Tasten-Bedienung und individuellem Schnellzugriff durch frei belegbare Funktionstaste
- ▶ Hohe Schutzart IP 65 zum Schutz gegen Staub und Spritzwasser in rauer Umgebung
- ▶ Schneller Datentransfer über integrierte RS 232-Schnittstelle und Druckfunktion
- ▶ Optional mit Ampelanschluss zur Qualitätssicherung über Gut-Schlecht-Kontrolle
- ▶ Funktionen: Wiegen, Tarieren, Zählen, Plus- / Minus-Verwiegung, Stückkontrolle / Stücksummierung, Referenzgewichtsoptimierung. Weitere Funktionen entsprechend Kompaktwoage Professional
- ▶ PLU-Speicher
- ▶ Die automatische Referenzgewichtsoptimierung verbessert stufenweise den Durchschnittswert des Teilegewichts und führt somit zu einer genaueren Zählmengenermittlung
- ▶ Der Add-Mode führt zu einer genaueren Zählmengenermittlung indem das Waagenterminal prüft, ob das Gesamtgewicht der Referenzteile kleiner ist, als das Mindest-Referenzgewicht
- ▶ Mit Zweitwaagen-Anschluss zur einfachen Implementierung von Zählwaagensystemen. Kombinierbar mit den Soehnle Professional Wägebrücken
- ▶ Inklusive Software zur PLU-Verwaltung für Stückgewichte, Sollwerte, Stückkontrolle, Tara und Rezepturwerte (komp. mit Windows XP und Vista, entsprechendes Datenkabel siehe Zubehör)
- ▶ Hinterleuchtetes LC-Display (dimmbar), Ziffernhöhe: 16 mm
- ▶ Echtzeit-Uhr mit Datum
- ▶ Netzteilbetrieb 100–240 V / 50–60 Hz, UK-Wechseladapter siehe Zubehör
- ▶ Wägeplattform: Edelstahl rostfrei 1.4301
- ▶ Unterkonstruktion: pulverbeschichteter Stahl
- ▶ Terminalgehäuse: Kunststoff
- ▶ Waagen-Abmessungen / -Eigengewicht:
 - ▶ 310 x 355 x 70 mm, 6 kg
 - ▶ 400 x 380 x 75 mm, 10 kg
 - ▶ 520 x 480 x 75 mm, 20 kg
- ▶ Waagen-Nivellierung bis zu 10 mm über 4 Stellfüße
- ▶ Nennbetriebstemperatur: -10°C bis 40°C

Produkte

Bestellnummer Ausführung	Konf.bew.	Zifferschritt g	Für Zählteile ab g	Höchstlast kg	Ausführung Unterkonstruktion	Plattformgröße mm
9140.01.140 Zähl- Kompaktwaagen Professional	Nein	0.1	0.3	3	Pulverbeschichtet	310 x 275
9140.02.140 Zähl- Kompaktwaagen Professional	Nein	0.2	0.6	6	Pulverbeschichtet	310 x 275
9140.03.140 Zähl- Kompaktwaagen Professional	Nein	0.5	1.5	15	Pulverbeschichtet	310 x 275
9140.04.140 Zähl- Kompaktwaagen Professional	Nein	1	3	32	Pulverbeschichtet	310 x 275
9141.02.140 Zähl- Kompaktwaagen Professional	Nein	0.2	0.6	6	Pulverbeschichtet	400 x 300
9141.03.140 Zähl- Kompaktwaagen Professional	Nein	0.5	1.5	15	Pulverbeschichtet	400 x 300
9141.04.140 Zähl- Kompaktwaagen Professional	Nein	1	3	32	Pulverbeschichtet	400 x 300
9141.05.140 Zähl- Kompaktwaagen Professional	Nein	2	6	60	Pulverbeschichtet	400 x 300
9142.04.140 Zähl- Kompaktwaagen Professional	Nein	1	3	32	Pulverbeschichtet	520 x 400
9142.05.140 Zähl- Kompaktwaagen Professional	Nein	2	6	60	Pulverbeschichtet	520 x 400

Zubehör

Bestellnummer Ausführung		Beschreibung
2563.21.002		RS 232-Schnittstelle montiert, 5 pol. (entkoppelt)*
2550.03.002		EDV-Datenkabel 2 m, 5 pol. – 9 pol. (für entkoppelte Schnittstelle)
2550.00.008		EDV-Datenkabel 2 – 10 m, 5 pol. – 9 pol. (für entkoppelte Schnittstelle)
2550.03.007		Druckerkabel, 5 pol. – 25 pol., 2 m, (für entkoppelte Schnittstelle)
2550.00.009		Druckerkabel, 5 pol. – 25 pol., 2–10 m, (für entkoppelte Schnittstelle)
2795.12.001		Etikettendrucker mit Abschneidevorrichtung, Druckbreite bis 104 mm (Thermodirekt)
2795.20.001		Etikettendrucker, Druckbreite bis 108 mm (Thermodirekt)
2795.14.001		Streifendrucker, Papierbreite bis 76 mm (9-Nadel)
2563.45.002		Ethernet-Schnittstelle montiert inkl. 10 m Patchkabel* (nicht in Kombination mit Akkusatz)
2563.10.004		WLAN-Modul konfiguriert (nur in Verbindung mit montierter Ethernet-Schnittstelle)
2563.47.002		USB-Schnittstelle montiert*, mit Kabelschwanz
2550.03.011		USB-Datenkabel 2 m
2562.70.002		Zweitanzeige montiert, Schutzart IP 65, Abmessungen 270 x 85 x 58 mm, Kabel 2 m, 5 pol. Stecker, inkl. Schnittstelle, keine Hintergrundbeleuchtung, Stromversorgung über Waage*
2562.01.003		Großanzeige LED 100 mm, 5 pol. Stecker mit 15 m Kabel
2562.12.001		Zweitanzeige LED 38 mm, 5 pol. Stecker mit 15 m Kabel
2563.12.001		Bluetooth™-Schnittstelle montiert*

Zubehör

Bestellnummer Ausführung		Beschreibung
2792.20.002		Alibispeicher montiert*
2551.04.001		Kontrolllampe, 4 Leuchten*
2551.50.002		Kontrolllampe, 3 Leuchten*
2550.05.002		Steckverbindung mit Identchip montiert, eichfähige Trennstelle zwischen Kompakt- und Zweitwaage*
2557.40.002		Akkusatz montiert für netzlosen Betrieb* (nicht in Kombination mit Ethernet-S.)
2563.00.008		Tastatureinschleifung USB, für RS 232 Waagenschnittstelle auf PC USB-Schnittstelle (bei Professional zusätzl. Datenkabel erforderlich)
2564.20.005		Scale Connecting Plus, umfangreiches Softwareprogramm zur Übernahme von Waagendaten in ein PC-Programm (mit Freischaltcode)
2564.20.002		Scale Connecting, Softwareprogramm zur Übernahme von Waagendaten in ein PC-Programm
2564.20.006		Software für Waagenanbindung an SAP R/3, über RS 232, USB oder Ethernet
2564.10.001		PC-Serviceprogramm
2557.25.002		UK-Wechseladapter
2504.10.001		Bodenstativ mit Bodenplatte 200 x 200 mm, lackiert, Höhe ~1.150 mm
2504.11.001		Stativ-Sockel, lackiert, 390 x 390 mm
2504.20.001		Bodenstativ mit Bodenplatte 200 x 200 mm, Edelstahl, Höhe ~1.150 mm
2504.21.001		Stativ-Sockel, Edelstahl, 390 x 390 mm
2512.06.001		Typenschild blanko (nur für Zweitwaagenanschluss Professional)

Zubehör

Bestellnummer
Ausführung

Beschreibung

2512.06.002

Typenschild bedruckt