



Wiegehubwagen

9761

- ▶ Basisterminal, Schutzart IP 65
- ▶ Stahlgehäuse zum Schutz des Terminals
- ▶ Vier DMS-Wägezellen, Schutzart IP 67
- ▶ Gabellänge: 1.200 mm
- ▶ Unterfahrung: ca. 93 mm

Eigenschaften

Der Wiegehubwagen ist das multifunktionale System für den Einsatz in Logistikunternehmen, Versandabteilungen und Produktionsbetrieben. Die robuste Konstruktion des Hubwagens kombiniert mit dem professionellen Basisterminal 3010 ist die Grundlage für einfache und schnelle Arbeitsabläufe: Wiegen, Tarieren, Zählen, Summieren, Kommissionieren, Dosieren und Kontrollieren mit nur einem Knopfdruck. Mit der integrierten Mehrbereichswaage wird eine besonders hohe Genauigkeit erzielt.

Eichfähige Wiegeergebnisse sind bei einer Neigung bis 10 % nach allen Seiten über den integrierten Neigungssensor möglich.

- ▶ Neigungssensor: Wiegen bis 10 % Neigung nach allen Seiten (eichfähige Ausführung)
- ▶ Akkubetrieb: Ein Akku 12 V; 1,2 Ah im Lieferumfang enthalten
- ▶ Wiegebetriebszeit: 8 – 10 Stunden 8 (mit WLAN-Modul 4 Stunden)
- ▶ Ladenetzteil 100–240 V, 50 / 60 Hz
- ▶ Stahlgehäuse zum Schutz des Terminals
- ▶ Basisterminal, Schutzart IP 65
- ▶ Vier DMS-Wägezellen, Schutzart IP 67
- ▶ Tandemrollen aus Polyurethan
- ▶ Lenkräder aus Polyurethan
- ▶ Abmessungen: 1.600 x 580 x 1.220 mm
- ▶ Gabellänge: 1.200 mm
- ▶ Unterfahung: ca. 93 mm
- ▶ Hubhöhe: 19 cm
- ▶ Eigengewicht: 135 kg

Basisterminal 3010

- ▶ Funktionen: Wiegen, Tarieren, Zählen, Kontrollieren, Summieren
- ▶ Gehäuse aus Edelstahl rostfrei 1.4301
- ▶ Optimale Lesbarkeit über hinterleuchtetes LC-Display
- ▶ Einfache Prozessintegration über Schnittstellen
- ▶ Integrierte LED-Ampel für Kontrollwiegungen

Produkte

Bestellnummer Ausführung	Konf.bew.	Zifferschritt g	Höchstlast kg	Ausführung	Abmessungen (mm)
9761.14.001 Wiegehubwagen	Nein	200 500 1.000	400 1.000 2.000	Basisterminal 3010	1600×580×1220mm
9761.14.100 Wiegehubwagen eichfähig	Ja	1000	2000	Basisterminal 3010	1600×580×1220mm

Zubehör

Bestellnummer Ausführung	Beschreibung	
2557.30.002	Zusätzlicher Wechselakku 12 V, 1,2 Ah	
2795.50.001		Mobiler Bondrucker (Gürteldrucker), 80 mm/s., 203 dpi (8 dots/mm), inkl. 2563.12.001
2563.10.002	WLAN-Modul, Reichweite indoor 30–50 m, outdoor 300 m	
2563.12.001	Bluetooth™-Modul, Reichweite ca. 10 m	
2564.20.005	Scale Connecting Plus, umfangreiches Softwareprogramm zur Übernahme von Waagendaten in ein PC-Programm	
2792.20.002	Alibispeicher MMC / SD montiert	