

TPWA

GABELHUBWAAGEN SERIE TPWA "ACTIVITY"



Robuster Gabelhubwagen mit Waagenfunktion. Das drehbare Anzeigegerät ermöglicht die Lesbarkeit von allen Seiten. Zuverlässig und geeignet für genaues Wiegen von Produkten unterschiedlichster Größe. Verfügbar auch in eichfähiger Version (CE-M).

Vertrieb und Service:

WAEGE-TECHNIK NORD GMBH

KUESTRINER-STR. 1 - 25551 - HOHENLOCKSTEDT - GERMANY
Tel. 0049-4826376194 Fax. 0049-4826376189
wtngmbh@t-online.de

Die ideale Lösung für
fortschrittliche industrielle
Anwendungen

HAUPTFUNKTIONEN

- Max. Hubgewicht: 2.000 kg
- Genauigkeit: +/- 0,1% des max. Wägebereichs in der internen Version.
- Genauigkeit: +/- 0,05% des max. Wägebereichs in den geeichten Versionen "M".
- Gewicht ca. 125 kg. Gabelabmessungen 1150 x 550 x 85 mm.
- Tragrahmen aus verstärktem Stahl, Mechanik einbrennlackiert.
- Drehbares Anzeigegegerät (+/-160°).
- Leiterräder und doppelte Lasträder mit Verkleidung aus Polyurethan
- 4 Edelstahl-Wägezellen in IP68 für die geeichte Ausführung, und 4 Aluminium-Wägezellen in IP67 in der Version für innerbetriebliche Anwendung.
- Gewichtsanzeige aus einfach zu reinigendem ABS-Gehäuse, feuchtigkeitsgeschützt und staubbeständig. Großes, kontrastreiches LCD-Display, Höhe 25 mm, bestens geeignet auch bei schwierigen Lichtverhältnissen, Tastatur mit 17 Tasten und wasserdichter Membran.
- Konfiguration und Kalibrierung mit Tastatur oder über den PC mit DINITOOLS.
- Stromversorgung durch eingebauten herausziehbaren Akku. Ausgestattet mit Batterielader.
- Betriebsdauer ca. 60 Stunden bei typischem Nicht-Dauerbetrieb innerhalb von 3 Monaten durch die automatische Abschaltfunktion.
- Programmierbare automatische Energiesparfunktion. Warnung Akku-Ladezustand niedrig.
- Batterieladegerät 230 VAC 50 Hz, serienmäßig.
- Bidirektionaler Port RS232/C, konfigurierbar für Verbindung zum Drucker.
- Bidirektionaler Port RS232/C für Funkübertragung, PC oder Laptop.
- Thermodrucker, komplett mit Kalender / Uhrzeit.

LIEFERBAR AUF KOSTENVORANSCHLAG

- Besondere Führungsräder.
- 680mm Gabelbreite.
- Besondere Gabellängen von 850 - 1.500mm.
- Spezielle Kapazitäten und Zifferschnitte.
- Höhere Auflösung.

VERSIONEN

Versioni disponibili

Codice	Max (kg)	d (kg)	M (kg)
TPW20AP-1	500 / 1000 / 2000	0,2 / 0,5 / 1	--
TPW20APM-1 M	1000 / 2000	--	0,5 / 1



www.diniargeo.com



“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

DINI ARGEO
FRANCE sarl
Nogent-sur-Marne

DINI ARGEO
GMBH
Sinsheim - Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
Taunton - United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
Shanghai - China

DINI ARGEO
WEIGHBRIDGES
Calto (RO) – Italy



HEAD OFFICE
Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena - Italy



WAEGETECHNIK NORD GMBH
KUESTRINER-STR. 1 - 25551 - HOHENLOCKSTEDT - GERMANY

Tel. 0049-4826376194 Fax. 0049-4826376189

wn@gmbh@t-online.de

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE